

WALLBOX WBE7/1

MERKMALE

- Besonders schonendes Laden, dank der einstellbaren Ladeströme in 7 Stufen
- Simple Benutzeroberfläche für eine einfache Bedienung der Wallbox
- Standardladeanschluss welcher an nahezu jedes Elektrofahrzeug angeschlossen werden kann
- Elegant modernes Design in Schwarz
- Einstellbarer Ladezeitpunkt, dank Zeitschaltuhr

ALLGEMEIN

Typ	Einheit	Wert
Marke		SoloPort
Breite	mm	160
Tiefe	mm	90
Höhe	mm	310
Gewicht	kg	4,9
Länge Ladekabel	m	5



ELEKTRIK

Typ	Einheit	Wert
Erforderliche Anschlussspannung	V	220
Erforderliche Anschlussfrequenz	Hz	50
Ausgangsspannung	V	220
Ausgangsleistung	kW	1,8 - 7
Ladeleistung	kW	1,8 / 2,2 / 2,9 / 3,5 / 4,4 / 5,3 / 7
Leistungsanpassung		Ja
Ausgangsstrom	A	8 - 32
Ladeströme	A	8 / 10 / 13 / 16 / 20 / 24 / 32
Phasen		1
Überspannungsschutzwert	Vac	265
Unterspannungsschutzwert	Vac	175
Übertemperaturschutzwert	°C	80
Schutzwert gegen elektrische Leckagen	mA	30
Fehlstromschutzschalter		Typ A / Typ B opt
RFID		Nein
Display		LED
Aufladungsmodus		Automatisch, Zeitsteuerung
Mittlere Lebensdauer	h	50 000
Betriebstemperatur	°C	-30 - + 50
Luftfeuchtigkeit	%	0 - 95
Höhenlage	m	< 2 000

WALLBOX WBE7/1

CHARACTERISTICS

- Particularly gentle charging, thanks to the adjustable charging currents in 7 steps.
- Simple user interface for easy operation of the wallbox
- Standard charging port which can be connected to almost any electric vehicle
- Elegant modern design in black
- Adjustable charging time, thanks to the timer

GENERAL

Type	Unit	Value
Brand		SoloPort
Width	mm	160
Depth	mm	90
Height	mm	310
Weight	kg	4.9
Length charging cable	m	5

ELEKTRICS

Type	Unit	Value
Required supply voltage	V	220
Required connection frequency	Hz	50
Output voltage	V	220
Output power	kW	1.8 - 7
Charging power	kW	1.8 / 2.2 / 2.9 / 3.5 / 4.4 / 5.3 / 7
Power adjustment		Yes
Output current	A	8 - 32
Charging currents	A	8 / 10 / 13 / 16 / 20 / 24 / 32
Phases		1
Overvoltage protection value	Vac	265
Undervoltage protection value	Vac	175
Overtemperature protection value	°C	80
Protection value against electrical leakage	mA	30
Fault current circuit breaker		Typ A / Typ B opt
RFID		No
Display		LED
Recharge mode		Automatic, Time control
Average life	h	50 000
Operating temperature	°C	-30 - + 50
Humidity	%	0 - 95
Altitude	m	< 2 000



WALLBOX WBE7/1

CARACTÉRISTIQUES

- Charge particulièrement douce, grâce aux courants de charge réglables en 7 étapes
- Interface utilisateur simple pour une utilisation facile de la Wallbox
- Prise de charge standard qui peut être raccordée à presque tous les véhicules électriques
- Design élégant et moderne en noir
- Moment de charge réglable, grâce à une minuterie

GÉNÉRALITÉS

Type	Unité	Valeur
Marque		SoloPort
Largeur	mm	160
Profondeur	mm	90
Hauteur	mm	310
Poids	kg	4,9
Longueur du câble de recharge	m	5



ÉLECTRICITÉ

Type	Unité	Valeur
Tension de raccordement requise	V	220
Fréquence de raccordement requise	Hz	50
Tension de sortie	V	220
Puissance de sortie	kW	1,8 - 7
Puissance de charge	kW	1,8 / 2,2 / 2,9 / 3,5 / 4,4 / 5,3 / 7
Adaptation de la puissance		Oui
Courant de sortie	A	8 - 32
Courants de charge	A	8 / 10 / 13 / 16 / 20 / 24 / 32
Phases		1
Valeur de protection contre les surtensions	Vac	265
Valeur de protection contre les sous-tensions	Vac	175
Valeur de protection contre la surchauffe	°C	80
Valeur de protection contre les fuites électriques	mA	30
Interrupteur de protection contre les courants de défaut		Typ A / Typ B opt
RFID		Non
Écran		LED
Mode de rechargement		Automatique, contrôle du temps
Durée de vie moyenne	h	50 000
Température de fonctionnement	°C	-30 - + 50
Humidité de l'air	%	0 - 95
Altitude	m	< 2 000